



RGB+CCT 50W 4200lm RGB+CCT 50W LED floodlight - RF and WiFi control - IP65 FUTT02

Ref. FUTT02



Product data

Atviro kampo (°)	šimtas šešiasdešimt
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
Ryšys	WiFi
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	220x310x50
Reguliuojamas ryškumas	Taip
Vairuotojas	Vidaus
Efektyvumas (Lm/w)	84
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,9
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Projektoriaus gama	RGB
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP65
Kelvinas (K)	6500, 2700

Liumenai (Lm)	4200
Medžiaga	Metalas
Medžiagų difuzorius	Kristalas
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Taip
Svoris (g)	1900
Galia (W)	50
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	86-265
LED tipas	SMD 3030
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, RGB
UGR	Ne
Naudojimas lauke	Taip
Rekomenduojamas naudojimas	Įgardenis
Naudojimo trukmė (h)	penkiasdešimt tūkstančių

Product variants

Reference

Attributes

FUTT02

