



KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Pilnas apšvietimo rinkinys sudarantis: Fiksuota įleidžiamųjų prožektorių Ø93mm su žemu UGR - Balta spalva GU10 LED Lemputė 5.4W - Galima pasirinkti iš 3 atspalvių: šilta baltą, neutrali ir šaltą GU10 lempas laikikliai, pagaminti iš įsanksto prijungtos keramikos.



Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti), Baltas ir Auksinis (naudoti), Baltas ir Sidabras (naudoti), Juoda ir balta (naudoti), Baltas ir Raudonas (naudoti)
Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	100
Šaulys	GU10
Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxh	Ø93x53mm
Kirpimo atstumas (mm)	Ø85
Efektyvumas (Lm/w)	130
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 6000, 2700
Rinkinys	Taip
Medžiaga	Polikarbonatas, Šviesos lemputė: Kristalas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	5,4
Tonacija	Šiltai baltą, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	UGR18
Naudojimas lauke	Ne

Product variants

Reference	Attributes
K930-85-R-B-BC	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)



Reference	Attributes	
		
K930-85-R-B-BF	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
		
K930-85-R-B-BN	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
		
K930-85-R-BD-BC	Korpuso spalva : Baltas ir Auksinis (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K930-85-R-BD-BF	Korpuso spalva : Baltas ir Auksinis (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
		
K930-85-R-BD-BN	Korpuso spalva : Baltas ir Auksinis (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
		
K930-85-R-BN-BC	Korpuso spalva : Juoda ir balta (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K930-85-R-BN-BF	Korpuso spalva : Juoda ir balta (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
		
K930-85-R-BN-BN	Korpuso spalva : Juoda ir balta (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	

Reference	Attributes	
		
K930-85-R-BP-BC	Korpuso spalva : Baltas ir Sidabras (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K930-85-R-BP-BF	Korpuso spalva : Baltas ir Sidabras (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
		
K930-85-R-BP-BN	Korpuso spalva : Baltas ir Sidabras (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
		
K930-85-R-BR-BC	Korpuso spalva : Baltas ir Raudonas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K930-85-R-BR-BF	Korpuso spalva : Baltas ir Raudonas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
		
K930-85-R-BR-BN	Korpuso spalva : Baltas ir Raudonas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
		
K930-85-R-N-BC	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K930-85-R-N-BF	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-N-BN	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	