

LED lubų šviestuvai "LUXURY" - 24W - 2160lm

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti)
Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	85-90
Matmenys (mm) LxIxh	Ø440x75
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Vidaus
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,95
Forma	Apvalus
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	normalus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000
Liumenai (Lm)	2160
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Taip

Galia (W)	24
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Nominali įtampa (V)	230
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Baltas neutralus
UGR	Ne
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1289-R-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)
B1289-R-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)