

Apvalus LED downlight įmontuojamas 25W - Profesionaliam naudojimui - Ø190 mm

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6500K (naudoti)
Atviro kampo (°)	100
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	Ø230x35
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø187
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Efektyvumas (Lm/w)	114
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,98
Forma	Apvalus, Ultralankstus
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Medžiaga	Aliuminis
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	25

Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	230V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1264BC

Šviesos T° : 3000°K (naudoti)



B1264BF

Šviesos T° : 6500K (naudoti)



B1264BN

Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

