

Apvalus 6W LED įleidžiamas šviestuvas - Skersmuo Ø 110 mm - 5 metų garantija

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6500K (naudoti)
Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	Ø116x15
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø110
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Efektyvumas (Lm/w)	75
Galingumo koeficientas (cosφ)	0.5
Forma	Apvalus, Ultralankstus
Naudojimo dažnis	normalus
Garantija	5 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	450
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne

Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	230V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

Šviesos T° : 3000°K (naudoti)



B1070-BF

Šviesos T° : 6500K (naudoti)



B1070-BN

Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

