

6W Aukštos Efektyvumo LED Paviršinė Lempa

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6500K (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	123x123x35
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Efektyvumas (Lm/w)	100
Forma	Apvalus
Naudojimo dažnis	normalus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	600
Medžiaga	Polikarbonatas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Ne
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Nominali įtampa (V)	230
LED tipas	SMD 2835

Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1230-B-6W-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)
B1230-B-6W-BF	Šviesos T° : 6500K (naudoti)
B1230-B-6W-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)