

# LED Mini 3W downlight - OSRAM Iustas - Žemas UGR - CRI 90 - Ø 40mm

## Product data

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Korpuso spalva             | Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)                  |
| Šviesos T°                 | 3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6500K (naudoti) |
| Atviro kampo (°)           | 30                                                  |
| Certifikatai               | CE, ROHS                                            |
| CRI                        | 90-95                                               |
| Matmenys (mm) LxIxh        | Ø40x32,1                                            |
| Apipjaustymo matmenys (mm) | Ø35                                                 |
| Vairuotojas                | Lifud                                               |
| Forma                      | Apvalus                                             |
| Dažnis (Hz)                | 50 - 60                                             |
| Garantija                  | 5 metai                                             |
| IP                         | IP20                                                |
| Kelvinas (K)               | 2700                                                |
| Medžiaga                   | Aliuminis                                           |
| Montavimas                 | Įmontuojamas                                        |
| Orientuojamas              | Ne                                                  |
| Jutiklis                   | Ne                                                  |
| Nominali įtampa (V)        | 220 - 240 V AC                                      |
| LED tipas                  | Čip OSRAM                                           |
| Tonacija                   | Šiltai balta                                        |

|                  |       |
|------------------|-------|
| UGR              | UGR18 |
| Naudojimas lauke | Ne    |

## Product variants

| Reference    | Attributes                                                       |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---|
| B1251-B-270  | Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti) | - |
| B1251-B-4000 | Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti) | - |
| B1251-B-6000 | Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 6500K (naudoti)  | - |
| B1251-N-270  | Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti) | - |
| B1251-N-4000 | Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti) | - |
| B1251-N-6000 | Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 6500K (naudoti)  | - |