

LED Mini 5W šviestuvos - OSRAM lustas - Mažas UGR - CRI 90 - Ø 55mm

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6500K (naudoti)
Atviro kampo (°)	30
Certifikatai	CE, ROHS
CRI	90-95
Matmenys (mm) LxIxh	Ø55x43,1
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø50
Vairuotojas	Lifud
Forma	Apvalus
Dažnis (Hz)	50 - 60
Garantija	5 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	2700
Medžiaga	Aliuminis
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	5
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	200 - 240V AC
LED tipas	Čip OSRAM

Tonacija	Šiltai balta
UGR	UGR18
Naudojimas lauke	Ne

Product variants

Reference	Attributes
B1252-B-270	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)
B1252-B-4000	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)
B1252-B-6000	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 6500K (naudoti)
B1252-N-270	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)
B1252-N-4000	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)
B1252-N-6000	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 6500K (naudoti)