

LED vamzdis T8 120cm 18W Didelis efektyvumas 140 LM/W

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	330
Šaulys	G13
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	D
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	Ø26x1200
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Vidaus
Efektyvumas (Lm/w)	140
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,95
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Medžiaga	Plastikas
Medžiagų difuzorius	Kristalas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	18

Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Vamzdžio tipas	T8
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	Ne
Naudojimas lauke	Taip, su hermetiškėmis lempomis
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4010-5-120BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)
B4010-5-120BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)
B4010-5-120BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)