

LED projektorius lauke 10W - 95lm/W - IP65

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
Matmenys (mm) LxIxh	100 x 80 x 30
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Efektyvumas (Lm/w)	95
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	normalus
Projektoriaus gama	Slim serija
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP65
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	820 (WW) / 870 (NW) / 854 (CW)
Galia (W)	10
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	Ne
Naudojimas lauke	Taip

Rekomenduojamas naudojimas	lgardenis
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1881-2-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	—
B1881-2-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	—
B1881-2-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	—