

120X30 cm plonas LED panelis su Philips maitinimo šaltiniu - 44W - UGR19 - Su montavimo komplektu

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
LED panelių matmenys	120x30
Reguliuojamas ryškumas	Pasirinktina, pakeičiant tvarkyklę
Vairuotojas	Philips
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	2900
Medžiaga	Plastikas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	44
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC

LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	UGR19
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Viešbučiai, Biurai, Prekyba
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4290-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)
B4290-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)
B4290-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)