

KIT Aro apvalus downlight Ø85mm + LED MR16 5W modulis

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti), Baltas ir Auksinis (naudoti), Baltas ir Sidabras (naudoti), Juoda ir ba Baltas ir Raudor

Product variants

Reference	Attributes
K930-75-R-B-B1355-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti), Korpuso spalva : Baltas (naudoti)
K930-75-R-B-B1355-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti), Korpuso spalva : Baltas (naudoti)
K930-75-R-B-B1355-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti), Korpuso spalva : Baltas (naudoti)
K930-75-R-BD-B1355-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti), Korpuso spalva : Baltas ir Auksinis (naudoti)
K930-75-R-BD-B1355-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti), Korpuso spalva : Baltas ir Auksinis (naudoti)
K930-75-R-BD-B1355-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti), Korpuso spalva : Baltas ir Auksinis (naudoti)
K930-75-R-BN-B1355-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti), Korpuso spalva : Juoda ir balta (naudoti)
K930-75-R-BN-B1355-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti), Korpuso spalva : Juoda ir balta (naudoti)
K930-75-R-BN-B1355-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti), Korpuso spalva : Juoda ir balta (naudoti)
K930-75-R-BP-B1355-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti), Korpuso spalva : Baltas ir Sidabras (naudoti)
K930-75-R-BP-B1355-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti), Korpuso spalva : Baltas ir Sidabras (naudoti)
K930-75-R-BP-B1355-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti), Korpuso spalva : Baltas ir Sidabras (naudoti)
K930-75-R-BR-B1355-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti), Korpuso spalva : Baltas ir Raudonas (naudoti)
K930-75-R-BR-B1355-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti), Korpuso spalva : Baltas ir Raudonas (naudoti)
K930-75-R-BR-B1355-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti), Korpuso spalva : Baltas ir Raudonas (naudoti)
K930-75-R-N-B1355-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti), Korpuso spalva : Juodas (naudoti)
K930-75-R-N-B1355-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti), Korpuso spalva : Juodas (naudoti)
K930-75-R-N-B1355-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti), Korpuso spalva : Juodas (naudoti)