

# LED G4 bi-pinas silikonuotas 12V AC/DC - 2W

## Product data

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Šviesos T°                   | 3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti) |
| Atviro kampo (°)             | 300                                                 |
| Šaulys                       | G4                                                  |
| Certifikatai                 | CE, ROHS                                            |
| Energetinio efektyvumo klasė | F                                                   |
| CRI                          | 80-85                                               |
| Matmenys (mm) LxIxh          | 38 X 10                                             |
| Reguliuojamas ryškumas       | Ne                                                  |
| Dažnis (Hz)                  | 50 - 60                                             |
| Garantija                    | Pagal teisinės garantijas: 3 metai                  |
| IP                           | IP20                                                |
| Kelvinas (K)                 | 3000, 4000, 6000                                    |
| Liumenai (Lm)                | 160                                                 |
| Medžiaga                     | Siliconas                                           |
| Galia (W)                    | 2                                                   |
| Nominali įtampa (V)          | 12V nuolatinė srovė                                 |
| LED tipas                    | SMD 2835                                            |
| Tonacija                     | Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus       |
| Naudojimas lauke             | Ne                                                  |
| Naudojimo trukmė (h)         | 25000                                               |

## Product variants

| Reference      | Attributes                    |   |
|----------------|-------------------------------|---|
| B1345-BF       | Šviesos T° : 6000K (naudoti)  | — |
| BS1-G4GJ-2W-BC | Šviesos T° : 3000°K (naudoti) | — |
| BS1-G4GJ-2W-BN | Šviesos T° : 4000°K (naudoti) | — |