



TRIAC constant current 25-42V DC dimmable driver - 25W - 600mA

Ref. PE283B4260

Nuolatinės srovės LED driver'is su TRIAC reguliavimu, 25-42V DC ir 25W, su 600mA išėjimu. Jame yra EMC filtras, užtikrinantis be mirgėjimo (BE MIRGĖJIMO) tolygų reguliavimą, be šuolių ar triukšmo.

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
Matmenys (mm) LxIxh	74X60X27
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,9
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teisines garantijas: 3 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	0.6
IP	IP20

Medžiaga	Plastikas
Kanalo numeris	1
Maksimalus galingumas (W)	25
Temperatūros intervalas	-20°C~+50°C
Kontrolės sistema	TRIAC
Išėjimo įtampa (V)	25 - 42 VDC
Nominali įtampa (V)	200 - 250V AC
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

PE283B4260

