



LED panelis plāns 120X60cm - PHILIPS apgaismojums - 72W - UGR19

PHILIPS iebūvētais LED panelis piedāvā elegantu, ultraplātu dizainu un modernāko tehnoloģiju, kas nodrošina jaudīgu, vienmērīgu apgaismojumu trijās tonālās variācijās: silti balta (3000K), neitrāli balta (4000K) un auksti balta (6000K). Tas ir augstas efektivitātes gaismeklis ar jaudu 72W un gaismas efektivitāti 90lm/w. Tas ietver mikro-prismatisku difuzoru, kas nodrošina gaismas spīduma neesamību (UGR≤19), kas ir ideāli piemērots birojiem, konferenču telpām, skolām vai slimnīcām. Pateicoties augstajam krāsu atveidošanas indeksam (CRI>80), tas reproducē krāsas ļoti līdzīgi dabiskajai gaismai. Paneļa montāža ir iespējama viltotajās griestos vai tieši flush-montēta ģipša plāksnītēs, izmantojot iebūvēto rāmīti (nav iekļauts).



Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	160
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
CRI	80-85
LED paneļa dimensijas	120x60
Vadītājs	Philips
Efektivitāte (Lm/w)	90
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Montāža	Iegriežams
Orientējams	Nē
Jauda (W)	72
Temperatūras intervāls	-18°C ~ +55°C
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 4014
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	UGR19



Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Viesnīcas, Birojus, Tirdzniecība, Stāvvietā
Kalpošanas laiks (h)	25000
Lumeni (Lm)	6480

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot)	
B5234-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	