

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 9-42V 12W multicurrent (100-350mA) CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

LIFUD vadītājs LF-GSD012YK no DALI-2 DT8 sērijas ir pastāvīgas strāvas LED vadītājs ar 12W jaudu un dimmējamu CCT Dali funkcionalitāti. Ievades sprieguma diapazons ir 220-240V, bet izejas spriegums ir 9-42V. Tās izejas strāvu var regulēt no 100mA līdz 350mA izmantojot DIP slēdzi, palielinoties par 50mA. Maksimālā slodze ir 83%(230VAC).

Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Izvades strāva mA	100-350mA
Dimensijas (mm) LxIxH	39.9x121x25
Regulējams spilgtums	0%-100% (0.1%)
Biežums (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvins (K)	2700K-6500K CCT
Materiāls	Plastmasa
Maksimālā jauda (W)	12W
Temperatūras intervāls	-20°C ~ +40°C
Izvades spriegums (V)	9-42V
Nominalā sprieguma (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-GSD012YK