



## GU10 LED Bulb - SMD2835 - 7W - Ø50mm - Optics at 45°.

GU10 LED spuldze, ideāli piemērota parastā halogēnu aizstāšanai līdz 60W, ar enerģijas patēriņa ietaupījumiem virs 85%. Tas izstaro skaidru un fokusētu gaismu, kas neietekmē un nemaina krāsas, 45° leņķī. Tas iekļauj SMD2835 LED mikroshēmas, tam ir jauda 7W un spilgtums aptuveni 100 lm/w. Pieejams siltā baltā (3000K), neitrālā baltā (4000K) un aukstā baltā (6000K).



### Product data

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Gaismas T°                | 3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot) |
| Atvēruma leņķis (°)       | 45                                                 |
| sertifikāti               | CE, ROHS                                           |
| Energoefektivitātes klase | F                                                  |
| CRI                       | 80-85                                              |
| Regulējams spilgtums      | Nē                                                 |
| Efektivitāte (Lm/w)       | simts                                              |
| Garantija                 | Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi             |
| IP                        | IP20                                               |
| Kelvins (K)               | 3000, 4000, seši tūkstoši                          |
| Materiāls                 | Plastmasa                                          |
| Materiāla difuzors        | Polikarbonāts                                      |
| Orientējams               | Nē                                                 |
| Jauda (W)                 | 7                                                  |
| Nominalā sprieguma (V)    | 220 - 240 V AC                                     |
| LED tips                  | SMD 2835                                           |
| Tonālities                | Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta      |
| Ārējais lietojums         | Nē                                                 |
| Kalpošanas laiks (h)      | 25000                                              |



## Product variants

Reference

Attributes

BS1-PAR16GU10-45-BC

Gaismas T° : 3000°K (izmantot)



BS1-PAR16GU10-45-BF

Gaismas T° : 6000K (lietot)



BS1-PAR16GU10-45-BN

Gaismas T° : 4000°K (lietot)

