





Recessed LED Panel - 120X30cm - DALI Dimmable - 44W - UGR19

Izliedzvarotā iekārtotā LED paneļa 120 x 30 cm dizains ir ārkārtīgi plāns, un tā modernā tehnoloģija nodrošina jaudīgu un vienmērīgu apgaismojumu. Ļoti efektīvs, tam ir jauda 44W un gaismas plūsma 2900 lumeni. Tas iekļauj DALI kontroles vadītāju, kas nodrošina iespēju regulēt gaismas intensitāti. Pateicoties zemajam gaismas atspīdēšanas indeksam UGR19, šis panelis nodrošina lielisku vizuālo komfortu. Pieejams trīs toņos: silti balts (3000K), neitrāli balts (4000K) un auksti balts (6000K).



Product data

Gaismas T°Balts Auksts (NELIETOT), Silts Baltais (NELIETO), Neitrāla Balta (NELIETO)	
sertifikāti	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	1200 x 300 x 6
Griešanas izmēri (mm)	1200 x 300
LED paneļa dimensijas	120x30
Regulējams spilgtums	Jā
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	2900
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Iegriežams
Orientējams	Nē
Jauda (W)	44
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	UGR19
Ārējais lietojums	Nē



Kalpošanas laiks (h)	25000
----------------------	-------

Product variants

Reference

Attributes

K5236-DALI-BC

Gaismas T° : Silts Baltais (NELIETO)



K5236-DALI-BF

Gaismas T° : Balts Auksts (NELIETOT)



K5236-DALI-BN

Gaismas T° : Neitrāla Balta (NELIETO)

