


## Recessed downlight ring Ø90mm (white/grey) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Pilns apgaismošanas komplekts, kas sastāv no: legremdētā gaisma Ø90mm ar zemu UGR - Regulējama - Balta un šampanieša krāsa. 5.4W GU10 LED spuldze - Pieejama 3 nokrāsās: silti balta, neitrāla un auksta GU10 lampu turētāji no iepriekš savienotām keramikas daļām.



### Product data

|                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apvalka krāsa           | Balts un šampanietis (lietot), Melns un šampanietis (lietot), Melns un Balts (lietot), Pelēks un balts (lietot), Pelēks un Melns (lietot) |
| Gaismas T°              | 2700°K (lietot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)                                                                                          |
| Apvalks                 | GU10                                                                                                                                      |
| sertifikāti             | CE, ROHS                                                                                                                                  |
| Dimensijas (mm) LxIxh   | ø90x29                                                                                                                                    |
| Griešanas izmēri (mm)   | Ø75, ø75                                                                                                                                  |
| Efektivitāte (Lm/w)     | 130                                                                                                                                       |
| IP                      | IP20                                                                                                                                      |
| Kelvins (K)             | 4000, seši tūkstoši, 2700                                                                                                                 |
| Komplekts               | Jā                                                                                                                                        |
| Materiāls               | Polikarbonāts, Spuldze: Stikls, Spuldze : Stikls                                                                                          |
| Materiāla difuzors      | Polikarbonāts                                                                                                                             |
| Montāža                 | legriežams                                                                                                                                |
| Orientējams             | Jā                                                                                                                                        |
| Jauda (W)               | 5,4                                                                                                                                       |
| Tonālities              | Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta                                                                                             |
| Ārējais lietojums       | Nē                                                                                                                                        |
| Rekomendētais lietojums | Ēdamzāle, Viesnīcas, Virtuves, Salons                                                                                                     |
| UGR                     | UGR18                                                                                                                                     |



### Product variants

Reference

Attributes

K920-CB-BC

Apvalka krāsa : Balts un šampanietis (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



| Reference  | Attributes                                                                  |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K920-CB-BF | Apvalka krāsa : Balts un šampanietis (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)  |    |
| K920-CB-BN | Apvalka krāsa : Balts un šampanietis (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot) |    |
| K920-CN-BC | Apvalka krāsa : Melns un šampanietis (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot) |    |
| K920-CN-BF | Apvalka krāsa : Melns un šampanietis (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)  |   |
| K920-CN-BN | Apvalka krāsa : Melns un šampanietis (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot) |  |
| K920-GB-BC | Apvalka krāsa : Pelēks un balts (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)      |  |
| K920-GB-BF | Apvalka krāsa : Pelēks un balts (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)       |  |
| K920-GB-BN | Apvalka krāsa : Pelēks un balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)      |  |

| Reference  | Attributes                                                             |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K920-GN-BC | Apvalka krāsa : Pelēks un Melns (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot) |    |
| K920-GN-BF | Apvalka krāsa : Pelēks un Melns (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)  |    |
| K920-GN-BN | Apvalka krāsa : Pelēks un Melns (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot) |    |
| K920-NB-BC | Apvalka krāsa : Melns un Balts (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)  |   |
| K920-NB-BF | Apvalka krāsa : Melns un Balts (lietot), Gaismas T° : 6000K (lietot)   |  |
| K920-NB-BN | Apvalka krāsa : Melns un Balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)  |  |