

LED spuldze AR111 30W - 60° - Ārējais strāvas padeves avots - 2900lm

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6500K (lieto)
Atvēruma leņķis (°)	60
Apvalks	AR111
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	E
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	111x80
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Ārējais
Efektivitāte (Lm/w)	85
Biežums (Hz)	50 - 60
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	2900
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla difuzors	Plastmasa
Jauda (W)	30
Nominalā sprieguma (V)	230V maiņstrāva
LED tips	COB

Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1002-BC

Gaismas T° : 3000°K (izmantot)



B1002-BF

Gaismas T° : 6500K (lieto)



B1002-BN

Gaismas T° : 4000°K (lietot)

