

Downlight LED apaļš iebūvējams 25W - Profesionāla lietošana - Ø190 mm

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6500K (lieto)
Atvēruma leņķis (°)	simts
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	F
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	Ø230x35
Griešanas izmēri (mm)	Ø187
Regulējams spilgtums	Nē
Efektivitāte (Lm/w)	114
Jaudas koeficients (cosφ)	0.98
Forma	Cirkulārs, Ultra plāns
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Materiāls	Alumīnijs
Montāža	Iegriežams
Orientējams	Nē
Jauda (W)	25

Temperatūras intervāls	-20°C ~ +40°C
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	230V maiņstrāva
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1264BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
B1264BF	Gaismas T° : 6500K (lieto)	
B1264BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	