

LED iedegums aplis 6W - Griešanas diametrs Ø 110 mm - 5 gadu garantija

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6500K (lieto)
Atvēruma leņķis (°)	120
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	Ø116x15
Griešanas izmēri (mm)	Ø110
Regulējams spilgtums	Nē
Efektivitāte (Lm/w)	75
Jaudas koeficients (cosφ)	0.5
Forma	Cirkulārs, Ultra plāns
Izmantošanas biežums	normāls
Garantija	5 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	450
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Iegriežams
Orientējams	Nē

Temperatūras intervāls	-20°C ~ +40°C
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	230V maiņstrāva
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

Gaismas T° : 3000°K (izmantot)



B1070-BF

Gaismas T° : 6500K (lieto)



B1070-BN

Gaismas T° : 4000°K (lietot)

