

LED kvadrāts plafons 18W Augsta Efektivitāte

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6500K (lieto)
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxLxh	226x226x35
Regulējams spilgtums	Nē
Efektivitāte (Lm/w)	simts
Forma	Cuadrado
Izmantošanas biežums	normāls
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	1800
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Virsmize
Orientējams	Nē
Temperatūras intervāls	-20°C ~ +40°C
Nominalā sprieguma (V)	230
LED tips	SMD 2835

Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1030-B-18W-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot)
B1030-B-18W-BF	Gaismas T° : 6500K (lieto)
B1030-B-18W-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)