

LED lente 24V DC - 18W/m - Monohromais - 10mm - IP20 - 5 metru ruļļos - 120ch/m

Product data

Gaismas T°	1800°K (lietot), 2400°K (lietot), 2700°K (lietot), 3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 5000°K (lietot), (lietot), Dzintar
Līme	3M
Trases platums (mm)	desmit
Atvēruma leņķis (°)	120
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
Dimensijas (mm) LxIxh	5000x10
Regulējams spilgtums	Jā
Griešanas attālums (mm)	50
Efektivitāte (Lm/w)	110
Biezums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	normāls
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši, 2700, 1800, 2400, 5000
N° Frikciju/metrs	120
Jauda/m (W/m)	18
Nominalā sprieguma (V)	24V DC
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta, Īpaši silts balts, Ekstra silts balts plus
Ārējais lietojums	Nē

Kalpošanas laiks (h)

25000

Product variants

Reference

Attributes



B1552-180

Gaismas T° : 1800°K (lietot)



B1552-240

Gaismas T° : 2400°K (lietot)



B1552-270

Gaismas T° : 2700°K (lietot)

B1552-5K

Gaismas T° : 5000°K (lietot)



B1552-AMB

Gaismas T° : Dzintars (lietot)

Reference

Attributes



B1552BC

Gaismas T° : 3000°K (izmantot)



B1552BF

Gaismas T° : 6000K (lietot)



B1552BN

Gaismas T° : 4000°K (lietot)