

LED T8 caurule 90cm 14W Augsta efektivitāte 140 LM/W

Product data

Gaismas T°	4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	330
Leņķa noteikšana (°)	Nē
Apvalks	G13
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	Ø26x900
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Iekšējais
Efektivitāte (Lm/w)	104
Vienādība (W)	30
Jaudas koeficients (cosφ)	0,5
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, seši tūkstoši, 4500
Lumeni (Lm)	1455
Materiāls	Plastmasa

Materiāla difuzors	Kristāls
Orientējams	Nē
Detekcijas diapazons (m)	Nē
Temperatūras intervāls	Nē
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	230
LED tips	SMD 2835
Caurules tips	T8
Tonālities	Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	Nē
Ārējais lietojums	Jā, ar hermētiskām lampām
Kalpošanas laiks (h)	30000

Product variants

Reference	Attributes	
B4009-3-90-OPBF	Gaismas T° : 6000K (lietot)	
B4009-3-90-OPBN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	