

LED T8 caurule 150cm 24W augsta efektivitāte 140 LM/W

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	330
Apvalks	G13
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	D
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	Ø26x1500
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Iekšējais
Efektivitāte (Lm/w)	140
Jaudas koeficients (cosφ)	0.95
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Materiāls	Plastmasa
Materiāla difuzors	Kristāls
Orientējams	Nē
Sensora	Nē

Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 2835
Caurules tips	T8
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	Nē
Ārējais lietojums	Jā, ar hermētiskām lampām
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4011-5-150BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
B4011-5-150BF	Gaismas T° : 6000K (lietot)	
B4011-5-150BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	