

LED caurule 120cm T8 - 18W - 140lm/W

Product data

Gaismas T°	4000°K (lietot), 6500K (lieto)
Augstais	Ø26
Platums	Ø26
Atvēruma leņķis (°)	330
Apvalks	G13
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	E
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	Ø26x1200
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Iekšējais
Jaudas koeficients (cosφ)	0.5
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	4000, 6500
Largo	120
Lumeni (Lm)	2600
Materiāls	ABS

Orientējams	Nē
Jauda (W)	18
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 2835
Caurules tips	T8
Tonālities	Baltais aukstums, Neitrālā balta
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4013BF

Gaismas T° : 6500K (lieto)



B4013BN

Gaismas T° : 4000°K (lietot)

