

# Plāns LED panelis virsmai 120X30 cm - Philips vadītājs - 44W - UGR19 - Ar montāžas komplektu

## Product data

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Gaismas T°                | 3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot) |
| sertifikāti               | CE, ROHS                                           |
| Energoefektivitātes klase | A+ (2021)                                          |
| CRI                       | 80-85                                              |
| LED paneļa dimensijas     | 120x30                                             |
| Regulējams spilgtums      | Opcional, aizstājot draiveri                       |
| Vadītājs                  | Philips                                            |
| Biežums (Hz)              | 50 - 60                                            |
| Izmantošanas biežums      | Intensīvs                                          |
| Garantija                 | Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi             |
| IP                        | IP20                                               |
| Kelvins (K)               | 3000, 4000, seši tūkstoši                          |
| Lumeni (Lm)               | 2900                                               |
| Materiāls                 | Plastmasa                                          |
| Materiāla difuzors        | Polikarbonāts                                      |
| Montāža                   | Virsmize                                           |
| Orientējams               | Nē                                                 |
| Jauda (W)                 | 44                                                 |
| Sensora                   | Nē                                                 |
| Nominalā sprieguma (V)    | 220 - 240 V AC                                     |

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| LED tips                | SMD 2835                                      |
| Tonālitātes             | Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta |
| UGR                     | UGR19                                         |
| Ārējais lietojums       | Nē                                            |
| Rekomendētais lietojums | Viesnīcas, Birojus, Tirdzniecība              |
| Kalpošanas laiks (h)    | 25000                                         |

## Product variants

| Reference | Attributes                     |
|-----------|--------------------------------|
| B4290-BC  | Gaismas T° : 3000°K (izmantot) |
| B4290-BF  | Gaismas T° : 6000K (lietot)    |
| B4290-BN  | Gaismas T° : 4000°K (lietot)   |