

KIT Aro asimetriska apaļa gaismeklis Ø85mm + LED modulis MR16 5W

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Apvalka krāsa	Balts (lietot), Melns (izmantot), Balts un Zeltains (lietot), Balts un Sudrabs (lietot), Balts un melns (lietot), Balts un melns (lietot)

Product variants

Reference	Attributes
K930-75-I-B-B1355-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot), Apvalka krāsa : Balts (lietot)
K930-75-I-B-B1355-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot), Apvalka krāsa : Balts (lietot)
K930-75-I-B-B1355-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot), Apvalka krāsa : Balts (lietot)
K930-75-I-BD-B1355-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot), Apvalka krāsa : Balts un Zeltains (lietot)
K930-75-I-BD-B1355-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot), Apvalka krāsa : Balts un Zeltains (lietot)
K930-75-I-BD-B1355-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot), Apvalka krāsa : Balts un Zeltains (lietot)
K930-75-I-BN-B1355-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot), Apvalka krāsa : Balts un melns (lietot)
K930-75-I-BN-B1355-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot), Apvalka krāsa : Balts un melns (lietot)
K930-75-I-BN-B1355-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot), Apvalka krāsa : Balts un melns (lietot)
K930-75-I-BP-B1355-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot), Apvalka krāsa : Balts un Sudrabs (lietot)

Reference	Attributes
K930-75-I-BP-B1355-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot), Apvalka krāsa : Balts un Sudrabs (lietot)
K930-75-I-BP-B1355-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot), Apvalka krāsa : Balts un Sudrabs (lietot)
K930-75-I-BR-B1355-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot), Apvalka krāsa : Balts un Sarkans (lieto)
K930-75-I-BR-B1355-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot), Apvalka krāsa : Balts un Sarkans (lieto)
K930-75-I-BR-B1355-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot), Apvalka krāsa : Balts un Sarkans (lieto)
K930-75-I-N-B1355-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot), Apvalka krāsa : Melns (izmantot)
K930-75-I-N-B1355-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot), Apvalka krāsa : Melns (izmantot)
K930-75-I-N-B1355-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot), Apvalka krāsa : Melns (izmantot)