

Āra LED projektors 50W - 95lm/W - IP65 - Melns

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	120
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	F
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	230 x148 x 35
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Iekšējais
Efektivitāte (Lm/w)	95
Jaudas koeficients (cosφ)	0.9
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	normāls
Projektora gama	Seriāls "Slim"
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP65
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla difuzors	Kristāls
Montāža	Virsmize

Orientējams	Jā
Jauda (W)	50
Temperatūras intervāls	-20°C~+50°C
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	Nē
Ārējais lietojums	Jā
Rekomendētais lietojums	Dārzs , Stāvvietā, Fasādes
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1883-2-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot)
B1883-2-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot)
B1883-2-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)