



Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Kutt Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

40W innfelt LED downlight laget av aluminium. Inkluderer CCT-system som, gjennom en velger, lar deg velge fargetemperaturen mellom varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K). Inkluderer LIFUD-driver og har en IP44 beskyttelsesvurdering, noe som gjør den egnet for bruk i fuktige miljøer, ikke direkte utsatt for væsker. Installasjonen er enkel og kan brukes til både husholdnings- og kommersielle formål.



Product data

Åpningsvinkel (°)	100
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	Ø230x39
Kutt dimensjoner (mm)	Ø205-220
Dimmbar	Ja, ved å bytte driveren
Fører	Lifud
Effektfaktor (cosφ)	0,9
Form	Sirkulær, Ultrafin
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	normal
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5000
Materiale	Aluminium
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	40
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C



Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8590-CCT

