

100lm/W

Alta eficiència
High efficiency
Haute efficacité



4W



LED downlight innfelt 4W - Skjær Ø77mm

4W innfelt sirkulær LED downlight, med en ytre diameter på 98mm. Lag av hvit polykarbonat, gir det effektiv belysning uten elektromagnetisk støy, noe som gjør det ideelt for innendørs rom. Skjærdiameter: Ø77mm.

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	98x98x25.5
Kutt dimensjoner (mm)	Ø77-82
Dimmbar	Nei
Effektivitet (Lm/w)	100
Form	Sirkulær
Bruksfrekvens	normal
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spenning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1240-B-4W-BC

T° av lys : 3000°K (bruk)



B1240-B-4W-BF

T° av lys : 6000K (bruk)



B1240-B-4W-BN

T° av lys : 4000°K (bruk)

