

100lm/W

Alta eficiència
High efficiency
Haute efficacité



6W



LED-nedbelysning sirkel innfelt 6W - Skjær Ø95mm

6W innfelt sirkulær LED downlight, med en utvendig diameter på 118 mm og en dybde på 25,5 mm. Lag av hvit polykarbonat, tilbyr det effektiv belysning og er fri for elektromagnetisk støy, ideelt for innendørsrom. Skjærediameter: Ø95mm.

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	118x118x25,5
Kutt dimensjoner (mm)	Ø95-100
Dimmbar	Nei
Effektivitet (Lm/w)	100
Form	Sirkulær
Bruksfrekvens	normal
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	600
Materiale	Polykarbonat
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spenning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit



Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1241-B-6W-BC	T° av lys : 3000°K (bruk)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BF	T° av lys : 6000K (bruk)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BN	T° av lys : 4000°K (bruk)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W