

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



22W



Innfelt LED-downlight kvadratisk 22W Skjæring 190 X 190mm

LED Firkantet Innfelte Downlights med en effekt på 22W. Ytterdiameter på Ø224mm, dybde på 27.5mm, og utskjæringsdiameter på Ø190mm. Slank downlight laget med et polykarbonathus med hvit trim og en opal polykarbonatdiffuser for å gi homogen og intens lys. Perfekte downlights for både profesjonelt og privat bruk. Takket være DOB, er det en armatur som ikke avgir støy og har ingen flimmer. Utmerket kombinasjon av effektivitet og kvalitetsdesign. 22U 230V 120 grader IP20

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	224x224x27,5
Kutt dimensjoner (mm)	Ø190-200
Dimmbar	Nei
Effektivitet (Lm/w)	100
Form	Cuadrado
Bruksfrekvens	normal
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2200
Materiale	Polykarbonat
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spenning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit



Utendørs bruk	Nei
Anbefalt bruk	Kjøkken
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1040-B-22W-BC	T° av lys : 3000°K (bruk)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BF	T° av lys : 6000K (bruk)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BN	T° av lys : 4000°K (bruk)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W