



## Kit 6 recessed LED spotlights Ø58x9mm 0,5W 12V-DC IP67

Kit LED innfelte gulvlys bestående av 6 innfelte LED-baklys med Ø58x9mm og 0,5W effekt. Inkluderer tilkoblingskabler og en 0,65A strømadapter 6 x 0.5W - 12V DC Ø58x9mm SMD3350 ≈51mm IP67 Klar-til-installering-sett, med alle tilbehør inkludert.



### Product data

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| T° av lys                 | 3000°K (bruk), Blå (bruke), Rød (bruke) |
| Sertifikater              | CE, ROHS                                |
| Klasse energieffektivitet | A+ (2021)                               |
| Dimensjoner (mm) LxIxh    | Ø58x9                                   |
| Kutt dimensjoner (mm)     | Ø51                                     |
| Dimmbar                   | Ja                                      |
| Fører                     | Ekstern, inkludert                      |
| Frekvens (Hz)             | 50 - 60                                 |
| Bruksfrekvens             | normal                                  |
| Garanti                   | I henhold til lovfestet garanti: 3 år   |
| IP                        | IP67                                    |
| Kelvin (K)                | 3000                                    |
| Materiale                 | Rustfritt stål                          |
| Materialdiffusor          | Polykarbonat                            |
| Montering                 | Innebygd                                |
| Effekt (W)                | 6x 0,5                                  |
| Temperaturområde          | -20°C ~ +40°C                           |
| Nominell Spenning (V)     | 12V DC                                  |
| Type LED                  | SMD 3350                                |
| Tonalitet                 | Varm hvit, Blå                          |
| Utendørs bruk             | Ja                                      |
| Anbefalt bruk             | Hage                                    |



Levetid (t)

25000

## Product variants

Reference

Attributes

BA50001-AZ

T° av lys : Blå (bruke)



BA50001-BC

T° av lys : 3000°K (bruk)



BA50001-RO

T° av lys : Rød (bruke)

