



Panel LED slim 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19

PHILIPS innfelte LED-panel har et elegant, ultratynt design og banebrytende teknologi som gir kraftig, jevn belysning i tre nyanser: varmt hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K). Det er en høy-effektiv armatur med en effekt på 72W og en lysutbytte på 90lm/w. Det inneholder en mikroprismatisk diffuser som sikrer blendingsfritt lys (UGR≤19), ideelt for kontorer, konferanserom, skoler eller sykehus. Takk til sin høye fargegjengivelsesindeks (CRI>80), reproducerer den farger veldig likt naturlig lys. Panelet kan monteres i falske tak eller direkte flush-montert til gipsplater ved hjelp av en innfelt ramme (ikke inkludert).



Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	160
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner for LED-panel	120x60
Fører	Philips
Effektivitet (Lm/w)	90
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	72
Temperaturområde	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 4014
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
UGR	UGR19



Utendørs bruk	Nei
Anbefalt bruk	Hoteller, Kontorer, Handel, Parkering
Levetid (t)	25000
Lumen (Lm)	6480

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BF	T° av lys : 6000K (bruk)	
B5234-BN	T° av lys : 4000°K (bruk)	