



10W
IP55
GX53
LED
CCT
SYSTEM
3000K-4000K-6000K



Mini-bollard for LED-stier FUMAGALLI "ESTER 500" - GX53 - 10W - CCT



Product data

Farge på hus	Hvit (bruke), Svart (bruk), Grå (bruke)
T° av lys	CCT (bruke)
Hylse	GX53
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
Dimensjoner (mm) LxIxh	175x175x480
Dimmbar	Nei
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP55
Kelvin (K)	4000, 6500, 2700
Materiale	Harz
Montering	Overflate
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spenning (V)	100-240
Tonalitet	CCT
Utendørs bruk	Ja
Anbefalt bruk	Hage
Levetid (t)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
DS1.563.000.AXD1K	Farge på hus: Svart (bruk), T° av lys : CCT (bruk)	 10W IP55 CCT 24V 0-10V
DS1.563.000.LXD1K	Farge på hus: Grå (bruk), T° av lys : CCT (bruk)	 10W IP55 CCT 24V 0-10V
DS1.563.000.WXD1K	Farge på hus: Hvit (bruk), T° av lys : CCT (bruk)	 10W IP55 CCT 24V 0-10V