




Pack of 4 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PAKKE x 4 Innfelte LED-paneler 120X30 cm - Philips Driver Elegante og ultratynne paneler med avansert teknologi for kraftig og jevn belysning i tre nyanser av hvitt (3000K, 4000K, 6000K). De har en effekt på 44W og en lysstrøm på 2900 lumen. Ideell for kontorer, konferanserom, skoler eller sykehus. Høy fargegjengivelsesindeks (CRI>80) for nøyaktig fargegjengivelse og lav blendingindeks (UGR≤19). De kan monteres i falske tak eller bygges inn i gipsvegger med en innfelt ramme (ikke inkludert).



Product data

T° av lys	Hvitt (IKKE BRUK), Varm Hvit (IKKE BRUK), Hvit Nøytral (IKKE BRUK)
Sertifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) Lxlxh	1200x300x6mm
Kutt dimensjoner (mm)	1200x300mm
Dimensjoner for LED-panel	120x30
Dimmbar	Valgfritt, erstatte driveren
Fører	Ekstern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Effekt (W)	44
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

↔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-4-BC	T° av lys : Varm Hvit (IKKE BRUK)	
K5236-4-BF	T° av lys : Hvitt Kaldt (IKKE BRUK)	
K5236-4-BN	T° av lys : Hvit Nøytral (IKKE BRUK)	