



Recessed LED Panel - 120X30cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

120 x 30 cm innfelte LED-panel har et ultratunt design og banebrytende teknologi som gjør det mulig å levere kraftig og jevn belysning. Meget effektiv, den har en effekt på 44W og en lysutgang på 2900 lumen. Det inkluderer en TRIAC-reguleringsdriver, som gir muligheten til å justere lysintensiteten. På grunn av sin lave blendingindeks, UGR19, gir dette panelet utmerket visuell komfort. Tilgjengelig i tre nyanser: varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K).



Product data

T° av lysHvitt Kaldt (IKKE BRUK), Varm Hvit (IKKE BRUK), Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

Sertifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) Lxlxh	1200 x 300 x 6
Kutt dimensjoner (mm)	1200x300
Dimensjoner for LED-panel	120x30
Dimmbar	Ja
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	44
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
UGR	UGR19
Utendørs bruk	Nei



Levetid (t) 25000

Product variants

Reference

Attributes

K5236-TRIAC-BC

T° av lys : Varm Hvit (IKKE BRUK)



K5236-TRIAC-BF

T° av lys : Hvitt Kaldt (IKKE BRUK)



K5236-TRIAC-BN

T° av lys : Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

