



Recessed LED Panel - 120X60cm - PUSH Dimmable - 72W - UGR19

Det 120 x 60 cm innfelte LED-panelet har en ultratynn design og banebrytende teknologi som gjør det i stand til å gi kraftig og jevn belysning. Høyt effektiv, har den en effekt på 72W og en lysstyrke på 5900 lumen. Det inkluderer to PUSH-reguleringsdrivere, som gir muligheten til å justere lysintensiteten. Takk til sin lave blendeindeks, UGR19, gir dette panelet stor visuell komfort. Tilgjengelig i tre nyanser: varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K).



Product data

T° av lysHvitt Kaldt (IKKE BRUK), Varm Hvit (IKKE BRUK), Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

Åpningsvinkel (°)	120
Sertifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	1200 x 600 x 6
Kutt dimensjoner (mm)	1200x600
Dimensjoner for LED-panel	120x60
Dimmbar	Ja
Effektivitet (Lm/w)	85
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	72
Temperaturområde	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835



Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
UGR	UGR19
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K5234-PUSH-BC

T° av lys : Varm Hvit (IKKE BRUK)



K5234-PUSH-BF

T° av lys : Hvitt Kaldt (IKKE BRUK)



K5234-PUSH-BN

T° av lys : Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

