



KIT x 10 - Tilting downlight ring silver color Ø90mm + Bulb GU10 5W + Socket GU10

10 komplette sett for GU10-påreinstallasjon. Hver pakke inneholder: 1. GU10 LED Dicroisk Lyspære på 5W tilgjengelig i 4 nyanser: Ekstra varm hvit: 2700K - 450 lm Varm hvit: 3000K - 475 lm Neutral hvit: 4000K - 500 lm Cool white: 6000K - 525 lm 2. Justerbar polykarbonat innfelte spotlight i svart farge 3. Keramisk sokkel for GU10-pære. Inkluderer forhåndskobling.

Product data

Farge på hus	Hvit (bruke), Svart (bruk), Grå (bruke)
T° av lys	2700°K (bruk), 3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	120
Hylse	GU10
Sertifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	Bombilla: Ø50x55
Kutt dimensjoner (mm)	Ø75
Form	Sirkulær
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Lumen (Lm)	450, 500, 475, 525
Materiale	Polykarbonat
Effekt (W)	5
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-R-B-270-10	Farge på hus: Hvit (bruke), T° av lys : 2700°K (bruk)	
		
K981-R-B-BC-10	Farge på hus: Hvit (bruke), T° av lys : 3000°K (bruk)	
		
K981-R-B-BF-10	Farge på hus: Hvit (bruke), T° av lys : 6000K (bruk)	
		
K981-R-B-BN-10	Farge på hus: Hvit (bruke), T° av lys : 4000°K (bruk)	
		
K981-R-G-10-BC	Farge på hus: Grå (bruke), T° av lys : 3000°K (bruk)	
		
K981-R-G-10-BF	Farge på hus: Grå (bruke), T° av lys : 6000K (bruk)	

Reference	Attributes	
		
K981-R-G-270-10	Farge på hus: Grå (bruke), T° av lys : 2700°K (bruk)	
K981-R-G-BN-10	Farge på hus: Grå (bruke), T° av lys : 4000°K (bruk)	
K981-R-N-270-10	Farge på hus: Svart (bruk), T° av lys : 2700°K (bruk)	
K981-R-N-BC-10	Farge på hus: Svart (bruk), T° av lys : 3000°K (bruk)	
K981-R-N-BF-10	Farge på hus: Svart (bruk), T° av lys : 6000K (bruk)	
K981-R-N-BN-10	Farge på hus: Svart (bruk), T° av lys : 4000°K (bruk)	