



RGB+CCT 50W 4200lm RGB+CCT 50W LED floodlight - RF and WiFi control - IP65 FUTT02

Ref. FUTT02



Product data

Åpningsvinkel (°)	160
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
Tilgjengelighet	WIFI
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	220x310x50
Dimmbar	Ja
Fører	Intern
Effektivitet (Lm/w)	84
Effektfaktor (cosφ)	0,9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Prosjektorserie	RGB
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	6500, 2700

Lumen (Lm)	4200
Materiale	Metall
Materialdiffusor	Kristall
Montering	Overflate
Orienterbar	Ja
Pek (g)	1900
Effekt (W)	50
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	86-265
Type LED	SMD 3030
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, RGB
UGR	Nei
Utendørs bruk	Ja
Anbefalt bruk	Hage
Levetid (t)	femti tusen

Product variants

Reference

Attributes

FUTT02

