

Downlight LED sirkulær innfelte 6W - Kutte Ø 110 mm - 5 års garanti

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6500K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	120
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	Ø116x15
Kutt dimensjoner (mm)	Ø110
Dimmbar	Nei
Effektivitet (Lm/w)	75
Effektfaktor (cosφ)	0,5
Form	Sirkulær, Ultrafin
Bruksfrekvens	normal
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	450
Materiale	Aluminium
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei

Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	230V AC
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1070-BC	T° av lys : 3000°K (bruk)	
B1070-BF	T° av lys : 6500K (bruk)	
B1070-BN	T° av lys : 4000°K (bruk)	