

Downlight LED Mini 2W - Chip OSRAM - Lav UGR - CRI 90 - Ø 30mm

Product data

Farge på deksel	Hvit (bruke), Svart (bruk)
T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6500K (bruk)
Sertifikater	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensjoner (mm) LxIxh	Ø30x24
Kutt dimensjoner (mm)	25
Fører	Lifud
Form	Sirkulær
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiale	Aluminium
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	200 - 240V AC
Tonalitet	Varm hvit
UGR	UGR18
Utendørs bruk	Nei

Product variants

Reference	Attributes	
B1250-B-270	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 3000°K (bruk)	—
B1250-B-4000	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 4000°K (bruk)	—
B1250-B-6000	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 6500K (bruk)	—
B1250-N-270	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 3000°K (bruk)	—
B1250-N-4000	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 4000°K (bruk)	—
B1250-N-6000	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 6500K (bruk)	—