

Downlight LED Mini 5W - Chip OSRAM - Lav UGR - CRI 90 - Ø 55mm

Product data

Farge på deksel	Hvit (bruke), Svart (bruk)
T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6500K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	30
Sertifikater	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensjoner (mm) LxIxh	Ø55x43,1
Kutt dimensjoner (mm)	Ø50
Fører	Lifud
Form	Sirkulær
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiale	Aluminium
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	5
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	200 - 240V AC
Type LED	Chip OSRAM

Tonalitet	Varm hvit
UGR	UGR18
Utendørs bruk	Nei

Product variants

Reference	Attributes	
B1252-B-270	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 3000°K (bruk)	—
B1252-B-4000	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 4000°K (bruk)	—
B1252-B-6000	Farge på deksel: Hvit (bruke), T° av lys : 6500K (bruk)	—
B1252-N-270	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 3000°K (bruk)	—
B1252-N-4000	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 4000°K (bruk)	—
B1252-N-6000	Farge på deksel: Svart (bruk), T° av lys : 6500K (bruk)	—