

T° av lys	1800°K (bruk), 2400°K (bruk), 2700°K (bruk), 3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 5000°K (bruk), 6000K (bruk)
	Amber (bruk)
Lim	3M
Bredde på banen (mm)	10
Åpningsvinkel (°)	120
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
Dimensjoner (mm) Lxlxh	5000x10
Dimmbar	Ja
Kuttavstand (mm)	50
Effektivitet (Lm/w)	110
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	normal
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
Nr Chips/metern	120
Effekt/m (W/m)	18
Nominell Spenning (V)	24V DC
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit, Ekstra varm hvit, Ekstra varm hvit pluss
Utendørs bruk	Nei

Levetid (t)

25000

Product variants

Reference

Attributes

B1552-180

T° av lys : 1800°K (bruk)



B1552-240

T° av lys : 2400°K (bruk)



B1552-270

T° av lys : 2700°K (bruk)



B1552-5K

T° av lys : 5000°K (bruk)



B1552-AMB

T° av lys : Amber (bruke)

Reference	Attributes	
		
B1552BC	T° av lys : 3000°K (bruk)	
		
B1552BF	T° av lys : 6000K (bruk)	
		
B1552BN	T° av lys : 4000°K (bruk)	