

# LED T8-rør 120 cm 18W Høy effektivitet 140 LM/W

## Product data

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| T° av lys                 | 3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk) |
| Åpningsvinkel (°)         | 330                                        |
| Hylse                     | G13                                        |
| Sertifikater              | CE, ROHS                                   |
| Klasse energieffektivitet | D                                          |
| CRI                       | 80-85                                      |
| Dimensjoner (mm) LxIxh    | Ø26x1200                                   |
| Dimmbar                   | Nei                                        |
| Fører                     | Intern                                     |
| Effektivitet (Lm/w)       | 140                                        |
| Effektfaktor (cosφ)       | 0,95                                       |
| Frekvens (Hz)             | 50 - 60                                    |
| Bruksfrekvens             | Intensiv                                   |
| Garanti                   | I henhold til lovfestet garanti: 3 år      |
| IP                        | IP20                                       |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000, 6000                           |
| Materiale                 | Plast                                      |
| Materialdiffusor          | Kristall                                   |
| Orienterbar               | Nei                                        |
| Effekt (W)                | 18                                         |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Sensor                | Nei                                  |
| Nominell Spenning (V) | 220 - 240 V AC                       |
| Type LED              | SMD 2835                             |
| Røretype              | T8                                   |
| Tonalitet             | Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit |
| UGR                   | Nei                                  |
| Utendørs bruk         | Ja, med tette lamper                 |
| Levetid (t)           | 25000                                |

## Product variants

| Reference     | Attributes                |
|---------------|---------------------------|
| B4010-5-120BC | T° av lys : 3000°K (bruk) |
| B4010-5-120BF | T° av lys : 6000K (bruk)  |
| B4010-5-120BN | T° av lys : 4000°K (bruk) |