

LED-rør T8 150 cm 24W høy effektivitet 140 LM/W

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	330
Hylse	G13
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	D
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	Ø26x1500
Dimmbar	Nei
Fører	Intern
Effektivitet (Lm/w)	140
Effektfaktor (cosφ)	0,95
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiale	Plast
Materialdiffusor	Kristall
Orienterbar	Nei
Sensor	Nei

Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Røretype	T8
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
UGR	Nei
Utendørs bruk	Ja, med tette lamper
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4011-5-150BC	T° av lys : 3000°K (bruk)
B4011-5-150BF	T° av lys : 6000K (bruk)
B4011-5-150BN	T° av lys : 4000°K (bruk)

