

Pack of 2 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Høy	35mm
Brede	148mm
Åpningsvinkel (°)	120
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	F
CRI	80-85
Dimmbar	Nei
Fører	Intern
Effektivitet (Lm/w)	86
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	normal
Prosjektorserie	Serie "Slim", Pakker
Garanti	3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Lang	230mm
Lumen (Lm)	4569, 4584
Materiale	Aluminium
Materialdiffusor	Kristall

Montering	Overflate
Orienterbar	Ja
Effekt (W)	50
Temperaturområde	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite
UGR	Nei
Utendørs bruk	Ja
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K1883-2-BC	T° av lys : 3000°K (bruk)
K1883-2-BF	T° av lys : 6000K (bruk)
K1883-2-BN	T° av lys : 4000°K (bruk)