

KIT Aro downlight rund Ø85mm + LED-modul MR16 5W

Product data

T° av lys 3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)

Farge på deksel Hvit (bruke), Svart (bruk), Hvit og Gull (bruk), Hvit og Sølv (bruk), Hvitt og Svart (bruke), Hvit og Rød (bruk)

Product variants

Reference	Attributes
K930-75-R-B-B1355-BC	T° av lys : 3000°K (bruk), Farge på deksel: Hvit (bruke)
K930-75-R-B-B1355-BF	T° av lys : 6000K (bruk), Farge på deksel: Hvit (bruke)
K930-75-R-B-B1355-BN	T° av lys : 4000°K (bruk), Farge på deksel: Hvit (bruke)
K930-75-R-BD-B1355-BC	T° av lys : 3000°K (bruk), Farge på deksel: Hvit og Gull (bruk)
K930-75-R-BD-B1355-BF	T° av lys : 6000K (bruk), Farge på deksel: Hvit og Gull (bruk)
K930-75-R-BD-B1355-BN	T° av lys : 4000°K (bruk), Farge på deksel: Hvit og Gull (bruk)
K930-75-R-BN-B1355-BC	T° av lys : 3000°K (bruk), Farge på deksel: Hvitt og Svart (bruke)
K930-75-R-BN-B1355-BF	T° av lys : 6000K (bruk), Farge på deksel: Hvitt og Svart (bruke)
K930-75-R-BN-B1355-BN	T° av lys : 4000°K (bruk), Farge på deksel: Hvitt og Svart (bruke)
K930-75-R-BP-B1355-BC	T° av lys : 3000°K (bruk), Farge på deksel: Hvit og Sølv (bruk)
K930-75-R-BP-B1355-BF	T° av lys : 6000K (bruk), Farge på deksel: Hvit og Sølv (bruk)
K930-75-R-BP-B1355-BN	T° av lys : 4000°K (bruk), Farge på deksel: Hvit og Sølv (bruk)
K930-75-R-BR-B1355-BC	T° av lys : 3000°K (bruk), Farge på deksel: Hvit og Rød (bruk)
K930-75-R-BR-B1355-BF	T° av lys : 6000K (bruk), Farge på deksel: Hvit og Rød (bruk)
K930-75-R-BR-B1355-BN	T° av lys : 4000°K (bruk), Farge på deksel: Hvit og Rød (bruk)
K930-75-R-N-B1355-BC	T° av lys : 3000°K (bruk), Farge på deksel: Svart (bruk)
K930-75-R-N-B1355-BF	T° av lys : 6000K (bruk), Farge på deksel: Svart (bruk)
K930-75-R-N-B1355-BN	T° av lys : 4000°K (bruk), Farge på deksel: Svart (bruk)